

## ЗЕРНОРОЗПАКУВАЛЬНА МАШИНА ЗРМ-180



**25%**  
компенсація

**ЗРМ-180** використовується для вивантаження зерна, кукурудзи і сипучих фракцій (комбіорма та ін.), які зберігаються в поліетиленових мішках.

**Принцип роботи:** намотує мішок на ролик та вивантажує з нього зерно.

Характеристики	<b>ЗРМ-180</b>
Власна маса, кг	2 900
Продуктивність, т/год	180
Діаметр рукава (мішка), мм	2 700
<b>Робочі розміри</b>	
- довжина, мм	6 000
- ширина, мм	6 500
Висота вивантаження, мм	4 300
Необхідна потужність трактора, к.с.	80



Вивантаження зерна з мішка в причеп.

### Технічні характеристики

- Механізм намотування мішка: складається з редуктора механізму намотування мішка RT300 (виробництво Італія), гідроприводу та клапану регулювання обертів гідродвигуна. Також передбачена зчпна муфта для швидкого вивільнення мішка після вивантаження з нього зерна.
- Дишло: нижнього підчеплення, діаметром 50 мм, з механічною підпорою.
- Опорні колеса: 400/60 R15,5 - 2 шт.
- Карданний вал шостої величини.
- Механізм трансформації – розворот котушки (без демонтажа коліс).
- Автономна гідростанція для приводу горизонтальних шнеків, та збільшення потоку масла в гідромоторі
- Козирок шнека (регулювання висоти потоку зерна).
- Вивантажувальний шнек: діаметром 400 мм, складається гідравлічно за допомогою гідроциліндра.
- Горизонтальний шнек: діаметр 300 мм. Привід шнеків здійснюється через два редуктори.
- Додатковий шнек: діаметр 250 мм. Для збільшення продуктивності на малосипучих зернових.

**Вартість в базовій комплектації 709 000 грн з ПДВ**

Ціна актуальна з 11.04.2022р.

[Відео: ЗРМ-180 в роботі >>>](#)