

## ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ НАЗЕМНИЙ БУНКЕР БНП-12 КОВЧЕГ



Перевантажувальний бункер БНП-12 КОВЧЕГ призначений для завантаження вагонів, барж, пакування зерна в полімерні рукава чи просто перевантаження с/х продукції в автомобіль.

Застосовується для перевантаження: зерна, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, міндобрив.

### Принцип роботи:

Три горизонтально подаючих шнека, транспортують зерно в розвантажувальний вертикальний шнек, який перевантажує його в інший транспорт. Спіралі шнека виготовлені з спецсталі виробництва Італія, які перед установкою ідеально центруються, завдяки чому зерно не піддається пошкодженню. Шнеки працюють від ВВП трактора при 540 об./хв. або від електроживлення 380 V.

### Габарити бункера БНП-12 Ковчег:

- довжина 7 000 мм
- ширина 2 125 мм
- висота 860 мм
- об'єм бункера 12 м<sup>3</sup>

Характеристики	БНП-12 працює від ВВП трактора				БНП-12/Е з електроприводом + ВВП трактора			
	400	400	500	500	400	400	500	500
Діаметр шнеку, мм	400	400	500	500	400	400	500	500
Продуктивність, т/год	180	180	300	300	180	180	300	300
Висота вивантаження, мм	4 300	5 500	4 300	5 500	4 300	5 500	4 300	5 500
Потужність трактора, к.с.	82	82	120	120	82	82	120	120
Вартість, грн з ПДВ	1 000 100	1 050 000	1 190 700	1 262 400	1 240 400	1 290 000	1 442 000	1 589 000

Ціни актуальні з 11.04.2022р.

### Електропривід БНП-12/Е:

- 30 кВт + 3 кВт для гідромашини (для діаметру шнека 400)
- 55 кВт + 3 кВт для гідромашини (для діаметру шнека 500)

№ п/п	Додаткові опції, грн з ПДВ	
1	опорні колеса	97 200
2	пристрій плавного пуску (шнек, діаметром 400)	29 400
3	пристрій плавного пуску (шнек, діаметром 500)	39 400
4	тентова система на бункер	36 750

**25%**  
компенсація

Відео БНП-12 Ковчег в роботі [переглянути>>>](#)